

دستورالعمل مشخصات فنی و بهداشتی آخورهای جایگاه نیمه باز دامداری

در راستای اجرایی شدن بند ب ماده ۲ و همچنین مواد ۱، ۴، ۶، ۷، ۹، ۱۱، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ قانون مدیریت پسماندها و به استناد ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، با توجه به اینکه برای کاهش میزان پسماندهای تولیدی در دامداری ها مشخصات فنی و بهداشتی جایگاه های نیمه باز دامداری باید در نظر گرفته شود، لذا اجرای دستورالعمل ذیل برای احداث آخورهای جایگاه های نیمه باز دامداری برای کاهش پسماندهای این اماکن ضروری است.

هدف: ارائه مشخصات فنی و بهداشتی آخورهای جایگاه های نیمه باز دامداری برای کاهش پسماندها
مسئولیت: مسئولیت اجرای این بحث با دامداران می باشد.

دامنه: این دستورالعمل برای کلیه دامداری ها لازم الاجرا است.

مفاد مورد نظر:

- کف داخل آخور بدون زاویه و از مواد و مصالح ساختمانی استفاده شود که کاملاً صاف باشد.
- ارتفاع نرده آخور ۱۲۰ تا ۱۳۰ سانتی متر از کف جایگاه طراحی شود.
- کف داخلی آخور شیب دار با شیب ۱ تا ۲ درصد در طول آخور و در انتهای شیب منفذی برای خروج آبهای زائد طراحی شود و بطریقه مناسب از محوطه جایگاه به بیرون هدایت شود .
- طول آخور به ازای هرگاو شیری ۷۰ سانتی متر توصیه می شود .
- کف داخل آخور از کف جایگاه ۱۵ تا ۲۰ سانتی متر بالاتر باشد.
- ارتفاع آخور از کف جایگاه کمینه ۶۰ سانتی متر و بیشینه ۷۰ سانتی متر باشد.
- عرض آخور کمینه ۶۰ سانتی متر و بیشینه ۷۰ سانتی متر باشد .

- عمق داخلی کف آخور ۲۰ تا ۳۰ سانتی متر از کف داخل آخور باشد.
- دیوار بیرونی آخور ۲۰ تا ۳۰ سانتی متر از کف داخل آخور باشد .
- جهت سهولت در واکسیناسیون و بررسیهای انفرادی و تلقیح مصنوعی میتوان از نرده های مقید کننده در قسمت آخور استفاده کرد.
- ارتفاع سایه بان از کف بیرونی آخور با توجه به نحوه خوراک دهی (مکانیزه - دستی) و مدیریت تنظیم شود.
- عرض سایه بان کمینه ۲/۵ متر در نظر گرفته شود.
- از جنس و نوع مواد و مصالحی استفاده شود که قسمت داخلی آخور مقاوم در برابر مواد اسیدی و قلیائی باشد.