

دستورالعمل شیردوشی برای کاهش پسماندها

در راستای اجرایی شدن بند ب ماده ۲ و همچنین مواد ۱، ۴، ۶، ۷، ۹، ۱۱، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ قانون مدیریت پسماندها و به استناد ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، با توجه به اینکه شیر دوشی با روشهای بهداشتی و اصولی در کاهش میزان پسماندها موثر است، لذا اجرای دستورالعمل ذیل برای این منظور ضروری است.

هدف: ارائه راهکارهای اجرای مناسب برای شیر دوشی جهت کاهش پسماندها

مسئولیت: مسئولیت اجرای این بحث با دامداران می باشد.

دامنه: این دستورالعمل برای کلیه دامداری ها لازم الاجرا است.

مفاد مورد نظر:

- پستان دام با آب ولرم و آب حدود ۴۰ درجه سلسیوس شستشو شود بنحوی که ضمن پاک کردن مواد خارجی و چربیهای اطراف پستان دام صدمه‌ای به اعضاء پوست پستان وارد ننماید .
- پستان دام پس از شستشو و تمیز کردن با حوله یا دستمال کاغذی مخصوص خشک شود.
- قطرات اولیه شیر از پستان خارج شود.
- شخص شیردوش باید سالم و دارای موی سر و ناخن‌های کوتاه و عاری از هرگونه ابتلاء به بیماریهای عفونی مزمن و مشترک بین انسان و دام باشد .
- محل دوشش شیر بایستی در محیطی سالم و عاری از هرگونه گرد و غبار و بو انجام گیرد .
- شخص شیردوش در زمان شیردوشی باید ملبس به لباس سفید تمیز و بهداشتی مخصوص باشد.

- چنانچه عمل دوشیدن شیر با دست انجام گیرد شخص شیردوش با توجه به نوع دامی که شیر آن را باید بدوشد باید رعایت نکات فنی لازم را دقیقاً اعمال نموده که ضمن اینکه بهیچوجه آسیبی بدام وارد نشود بتواند تمامی شیر داخل پستان دام را تخلیه نماید .

- ساعات دوشش شیر و مدت زمان فاصله بین دو دوشش می‌بایستی تنظیم و تقریباً ثابت باشد .

- عمل دوشش شیر می‌بایستی حتی‌الامکان سریع انجام گرفته و از آزردن دام و صدمه زدن به پستان خودداری گردد .

- دستگاه شیردوشی و تجهیزات مربوطه آن باید با هماهنگی یکدیگر بتواند شیر را از پستان دام مانند نوزاد دام براحتی و بدون هرگونه عوارض و ایجاد ناراحتی بدوشد .

- در ساختمان سالنهای هرینگ بن باید رعایت کامل نکات فنی و بهداشتی بعمل آید .

- قسمت داخل دیوارهای سالن باید با کاشی سفید قابل شستشو تا سقف کاشی کاری شود .

- سالن‌ها باید مجهز به پنجره‌های تهیه هوا بوده و نیز مجهز به توری برای جلوگیری از حشرات باشند .

- چاله شیردوشی باید دارای طول و عرض و ارتفاع مناسب و فاضل آب آن بقسمی باشد که شستشوی سالن بسهولت انجام گرفته و بهیچوجه آب در محل جمع نگردد .

- ابعاد سالن باید متناسب با ظرفیت تعداد دام که در هر وعده باید دوشیده شوند بوده و دام براحتی بتواند رفت و آمد نماید انتهای چاله در قسمت ورودی دام باید خیلی نزدیک به دیوار بوده که دام بهیچوجه نتواند در آن رفت و آمد نماید منحصرأ باید برای رفت و آمد کارگر شیردوشی باشد .

- آب مورد مصرف برای شستشوی دستگاههای شیردوش نباید بهیچوجه از مواد کف کننده استفاده شود.