

۳۵- دستورالعمل مخزن خنک کننده

در راستای اجرایی شدن بند ب ماده ۲ و همچنین مواد ۱، ۴، ۶، ۷، ۹، ۱۱، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ قانون مدیریت پسماندها و به استناد ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، از آنجائیکه برای کاهش پسماندها در کشتارگاه ها نیاز به ایجاد مخزن خنک کننده می باشد، لذا اجرای دستورالعمل ذیل برای این امر ضروری است.

هدف: ارائه راهکارهای اجرایی برای ایجاد مخزن خنک کننده

مسئولیت: مسئولیت اجرای این بحث با مدیران کشتارگاه های طیور می باشد.

دامنه: این دستورالعمل برای کلیه کشتارگاه های طیور لازم الاجرا است.

مفاد مورد نظر:

- ماکیان کشته شده باید در دمای ۴ درجه یا کمتر در مدت یک ساعت و نیم تخلیه اعضای درونی

شکم حفظ شوند

- جریان آب در مخزن خنک کننده باید در جهت مخالف حرکت مرغ کشتار شده حرکت کند

- زمان توقف و تماس در Jpin chiller باید حداقل ۲۰ دقیقه باشد

- یخ مورد استفاده برای خنک سازی و فرآوری ماکیان باید از آب آشامیدنی تهیه شده باشند

- یخ های مصرف شده باید ذخیره شده و از آلودگیها محافظت شوند.